

Individual

SEMI-STANDARD WERKZEUGE

Zum einen können **Standardwerkzeuge der Programme COFA, DL2, SNAP, DEFA, BSF und VEX** so angepasst und abgeändert werden, dass sie das geforderte Resultat erbringen. Diese Lösungen weichen nur gering vom Standard ab und müssen deshalb nicht von Grund auf neu konstruiert werden. Mögliche Anpassungen sind:

- eine verkürzte oder vergrößerte Nutzlänge
- eine angepasste Dimensionierung des Werkzeugs auf Ihre Bohrung
- eine abgeänderte Messergeometrie oder -form
- eine spezielle Messerbeschichtung
- usw.

Zum anderen sind dies das Werkzeugsystem **SOLO** wie auch die Werkzeuge zur Querbohrungsentgratung aus der **X-BORES** Reihe (**COFA-X, SNAP-X** und **CBD**), welche immer auf Ihre Anforderungen ausgelegt und optimiert werden.

SOLO	COFA-X <small>X^{BORES}</small>	SNAP-X <small>X^{BORES}</small>	CBD <small>X^{BORES}</small>
Werkzeug für maschinenunabhängiges Plan- und Formsenken, vorwärts und rückwärts in einem Arbeitsgang.	Entgratwerkzeug für Querbohrungen bis Bohrungsverhältnis 1:1.	Werkzeug für die Durchdringung der Hauptbohrung, welches die einmündenden Querbohrungen entgratet.	Entgratwerkzeug für Bohrungsverschneidungen mit kleinem Verhältnis von Haupt- zu Querbohrung mit sehr flachem Eintrittswinkel der Querbohrung.
Details siehe Seite 178	Details siehe Seite 46		
			
			