

맞춤형 솔루션

세미 스페셜 공구

한편으로는 COFA, DL2, SNAP, DEFA, BSF 및 VEX 프로그램의 표준 공구를 조정하고 수정하여 필요한 결과를 얻을 수 있습니다. 이러한 솔루션은 표준과 거의 차이가 없으므로 처음부터 다시 설계할 필요가 없습니다. 가능한 조정 사항은 다음과 같습니다.

- 작업가능 길이 단축 또는 연장
- 고객의 보어에 맞춰 공구 치수 맞춤 설정
- 수정된 블레이드 형상 또는 모양
- 특수 블레이드 코팅
- 등

SOLO 공구 시스템과 항상 고객의 요구 사항을 충족하도록 설계되고 최적화된 X-BORES 라인(COFA-X, SNAP-X 및 CBD)의 교차된 보어 디버링용 공구도 이에 속합니다.

SOLO	COFA-X X-BORES	SNAP-X X-BORES	CBD X-BORES
어떤 기계와도 호환되는 카운터보어 및 금형 챔퍼용 공구로, 한 번의 작업으로 전후방 작업이 가능합니다.	최대 1:1의 보어 비율까지 교차된 보어가 가능한 디버링 공구입니다.	메인 보어를 관통하는 공구로, 합류하는 교차된 보어를 디버링합니다.	메인 보어와 교차된 보어의 비율이 작고 교차된 보어의 진입 각도가 매우 평평한 보어 교차점을 위한 디버링 공구입니다.
자세한 내용은 다음 페이지 참조하십시오 178	자세한 내용은 다음 페이지 참조하십시오 46		

